



MACAGI

benessere bambino

SCHEDA TECNICA

ART. 145ZK MONOBLOCCO IN FERRO E LEGNO PINO

- ◇ MONOBLOCCO COSTRUITO IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA E CON SUPPORTI IN ACCIAIO.
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE:
 - N°2 STRUTTURE PORTANTI IN ACCIAIO A U Sezione mm 60X30X3 Spessore, ZINCATE A CALDO A NORMA UNI EN 1461:2009, COMPOSTE DA 2 PANCHINE E 1 TAVOLO, PREDISPOSTE PER L'ANCORAGGIO AL SUOLO, CON TRAVERSA DI COLLEGAMENTO A TERRA.
 - N°2 PANCHINE REALIZZATE DA 2 LISTONI DI SEDUTA E 1 LISTONE DI SCHIENALE Sezione mm 45X140.
 - N°1 PIANO TAVOLO REALIZZATO DA 5 LISTONI Sezione mm 45X140.
 - ASSEMBLAGGIO DEL LISTONE CON 2 VITI T.T. Ø mm 8 E DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI .
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
 - Lunghezza cm 197, Larghezza cm 189, Altezza cm 84.
 - Altezza SEDUTA cm 45.

■ INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- UTILIZZO MASSIMO: N° 8 PERSONE ADULTE
- DA POSIZIONARSI IN ZONE CON AMPIE OMBREGGIATURE.
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU 4 POZZETTI IN CLS: ORE 0,55 DUE PERSONE
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU PAVIMENTAZIONI GIA' ESISTENTI CON FISCHER: ORE 0,35 DUE PERSONE
- STRUTTURA A KIT