



**MACAGI**

*benessere bambino*



Solo i prodotti  
identificati come tali  
sono certificati FSC



## SCHEDA TECNICA

### ART. 148AMTK MONOBLOCCO TERMOLI CON COPERTURA

versione per carrozzine disabili - sporgenza su due lati –  
copertura con telo in PVC

- ◇ MONOBLOCCO E STRUTTURA COPERTURA, COSTRUITI IN LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME, TELO DI COPERTURA IN PVC PER ESTERNI .
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE:
  - STRUTTURA PORTANTE DI APPOGGIO A TERRA Sezione mm 90X90 IN LAMELLARE.
  - N°2 PANCHINE CON SUPPORTI ASSEMBLATI ALLA STRUTTURA A TERRA CON SPECIALI INCASSI MF, REALIZZATI CON LISTONI Sezione Spessore mm 45, Larghezza mm 140.
  - OGNI PANCHINA E' DOTATA DI 3 LISTONI DI SEDUTA E 2 DI SCHIENALE SEZIONE mm 45 X 110.
  - N°1 TAVOLO ASSEMBLATO ALLA STRUTTURA A TERRA CON SPECIALI INCASSI MF, REALIZZATO CON LISTONI SEZIONE SPESSORE mm 45, LARGHEZZA mm 140. RINFORZO TAVOLO CON 2 SAETTE CHE COLLEGANO LA PARTE SOTTOSTANTE DEL TAVOLO ALLA STRUTTURA PORTANTE DI APPOGGIO A TERRA.
  - IL TAVOLO E' DOTATO DI N°6 LISTONI SEZIONE mm 45X110 con una sporgenza su due lati.
  - STRUTTURA DI COPERTURA CON PALI DI SOSTEGNO 90X90 E TELO DI COPERTURA IN PVC PER ESTERNO.
  - VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE PER L'ASSEMBLAGGIO DEI LISTONI Ø mm 6X70 Lunghezza.
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
  - Lunghezza cm 273, Larghezza cm 200, Altezza cm 258.
  - Altezza SEDUTA cm 47.



**MACAGI**

*benessere bambino*



Solo i prodotti  
identificati come tali  
sono certificati FSC



■ **INSTALLAZIONE E UTILIZZO**

- DA POSIZIONARSI IN ZONE CON AMPIE OMBREGGIATURE.
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU 4 POZZETTI IN CLS: ORE 1,05 DUE PERSONE
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU PAVIMENTAZIONI GIA' ESISTENTI CON FISCHER:  
ORE 0,45 DUE PERSONE
- STRUTTURA A KIT

**N.B :** il monoblocco è stato realizzato per facilitare l'inserimento del portatore di handicap alla socializzazione.

