MACAGI
benessere bambino

SCHEDA TECNICA

RELIZZATO NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI EN 16630:2015

ART. 5015 SPALLIERA SVEDESE

- ATREZZATURA COSTRUITA IN LEGNO LAMELLARE DI PINO NORDICO.

- COMPOSTO DA:
  COPPIA DI SPALLIERE, N° 1 CARTELLO DESCRITTIVO, N° 1 FRECCIA DIREZIONALE

- CARATTERISTICHE INDICATIVE:

- STRUTTURE PORTANTI DEL PERCORSO IN LEGNO LAMELLARE DI PINO A SEZIONE QUADRATA 90X90mm TRATTATO IN AUTOCLAVE E VERNICIATO ACRILICO CON PIEDI IN ACCIAIO ANTIMARCESCENZA
- PIOLI IN LEGNO ESOTICO DI IROKO VERNICIATI ACRILICO
- CARTELLO DESCRITTIVO IN MULTISTRATO COLORATO SPESSORE MM. 8 CON SERIGRAFIA DIMENSIONI LARGHEZZA MM. 390, ALTEZZA MM. 660.
- FRECCIA INDICATIVA IN MULTISTRATO COLORATO SPESSORE MM. 8 CON SERIGRAFIA, DIMENSIONI LARGHEZZA MM. 390, ALTEZZA MM. 140.
- VITI A TESTA TONDA DIAM. MM. 10 CON DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI.
- TAPPI COPRITAPPI IN NYLON COLORATO
- DIMENSIONI: 216X9X250H cm

- **FUNZIONALITA' EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:**
- ETA' D'USO: GRUPPO FAMILIARE O ATLETI
- UTILIZZO DI GRUPPO E SINGOLO: ESERCIZI VARI PER ATTIVITA' ATLETICHE
- DA POSIZIONARSI IN ZONE AMPIE, POSSIBILMENTE OMBREGGIATE
- TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE 4 DUE PERSONE
- STRUTTURA A KIT
- SOTTOFONDO DEGLI ATTRZZI CONSIGLIATO: SI RACCOMANDA L'USO DI UN TIPO DI PAVIMENTAZIONE ADEGUATA NELLE ZONE SOTTOSTANTI E CIRCOSTANTI GLI ATTREZZI (SECONDO UNI 16630) E VEGETAZIONE NON TROPPO FOLTA PER IL SENTIERO DI COLLEGAMENTO