



MACAGI

benessere bambino

SCHEDA TECNICA

ART. 504H GIOSTRA ALL

PRODOTTO IN CONFORMITA' ALLA NORMA TECNICA UNI EN 1176-1:2018 e UNI EN 1176-5:2019

- ◇ Composta da: n° 1 giostra inclusiva con spazio di accoglienza per carrozzina e seduta.
- ◇ Caratteristiche indicative:
 - N° 1 piedistallo di appoggio in tubolare di acciaio sez. 80x20x2 mm, zincato, predisposto con piastrini per l'ancoraggio in fondazione;
 - Perno di rotazione tornito in acciaio diam. 40 mm lunghezza 295 mm, predisposto per alloggiamento dei cuscinetti cilindrico e conico, saldato a filo continuo al piedistallo;
 - N° 1 girante giostra formata da raggi in scatolare a U sez. 30x60x30 mm, saldati al mozzo centrale in tubo diam. 70 mm sp. 6 altezza 160 mm con alloggiamenti per i cuscinetti; fascia esterna in profilo piatto 40x5 mm, il tutto zincato;
 - N° 1 Volantino reggispinta e struttura di appoggio in tubi di varie sezioni in acciaio zincato e verniciato;
 - Piano di calpestio della giostra in lamiera di alluminio mandorlata, piano di seduta in polietilene in lastra ad alta densità sp. 20 mm.
 - Bulloneria in acciaio inox per assemblaggio componenti.
- ◇ Dimensioni indicative generali:
 - Diametro cm 176, altezza fuori terra cm 75
 - Altezza libera di caduta massima pari al terreno circostante
 - Area di impatto diametro 576 cm
- ◇ **Funzione educativa e psicomotoria:**
 - Età d'uso bambini 0 - 6 anni.
 - Utilizzo in gruppo: senso dell'equilibrio sotto la forza centrifuga, attività motoria delle braccia, socializzazione fra bambini
 - Utilizzo massimo: n° 4 bambini
 - Si consiglia l'installazione in prossimità di giochi idonei solo a bambini della stessa fascia di età
 - Da posizionarsi in zone con ampie ombreggiature.
 - Sottofondo del gioco consigliato: terreno, manto erboso.

REV. 1 DEL 13/12/2021