



MACAGI

benessere bambino

SCHEDA TECNICA

ART. 611A BILICO IN ACCIAIO A 4 POSTI

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1 2008 EN-1176-6 2008

Nr.: Z2 09 11 26129 049

- ◇ COMPOSTA DA: N° 1 TRAVE OSCILLANTE A 4 POSTI E N° 2 SMORZATORI DI URTO IN GOMMA.
- ◇ ALTALENA BILICO COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO E POLIETILENE.
- ◇ CARATTERISTICHE INDICATIVE:
 - PALO BASCULANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL SEZIONE QUADRA 120X120 mm, Lunghezza mm 4000, Spessore 3 mm.
 - N° 1 PALO DI SOSTEGNO IN TUBOLARE DI ACCIAIO INOX 120X120 CON MECCANISMO DI SNODO IN INOX E PIASTRA DI FISSAGGIO SU PALO IN LEGNO
 - N° 4 MANIGLIE DI TENUTA IN TUBO D'ACCIAIO Ø mm 25 SAGOMATO, SALDATO SU PIASTRINI A FORMA DI SEMICERCHIO Sezione mm 60X140X5 Spessore, FISSATE AL PALO PORTANTE CON VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE mm 6X90.
 - N° 4 SEGGIOLINI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', ANTISCIVOLO.
 - N° 2 SMORZATORI DI URTO IN GOMMA
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
 - Lunghezza cm 400, Larghezza cm 25
 - Altezza massima cm 100 FUORI TERRA.
 - AREA DI SICUREZZA cm 700X325.
- **FUNZIONALITA' EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:**
 - ETA' D'USO BAMBINI 3 - 8 ANNI.
 - UTILIZZO DI GRUPPO: SENSO DI SPINTA NEL VUOTO E DESTREZZA DELL'EQUILIBRIO
 - UTILIZZO MASSIMO: N° 4 BAMBINI
 - SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA' DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA STESSA FASCIA DI ETA'
 - DA POSIZIONARSI IN ZONE CON AMPI SPAZI POSSIBILMENTE OMBREGGIATE
 - TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE 2,05 DUE PERSONE
 - STRUTTURA A KIT
 - SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: MANTO ERBOSO TERRENO.

REV. 1 DEL 04.05.2016