



**MACAGI**

*benessere bambino*

## **SCHEDA TECNICA**

**CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1 2008 EN-1176-3 2008**

**Nr.: Z2 09 11 26129 047**

**RIF. ART. 809JRI DOPPIO SCIVOLO FAST**

**PALI PORTANTI IL LEGA DI ALLUMINIO, PEDANE IN ACCIAIO**

- ◇ COMPOSTA DA: N°1 TORRE SCOPERTA, N°1 SCIVOLO DOPPIO IN POLIETILENE.
- ◇ GIOCO COSTRUITO CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO (PALI) E PEDANE CON TELAI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI
  
- ◇ CARATTERISTICHE INDICATIVE:
  - STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA Sezione mm 90X90 QUADRIFOGLIO IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO.
  - N°2 PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' CON FESSURE VERTICALI STONDATE SEZIONE MM 980 X 900 X 70.
  - N° 1 SARTIA DI RISALITA A VENTAGLIO REALIZZATA IN CORDA DI NYLON CON ALL'INTERNO 6 TREFOLI DI ACCIAIO E PIOMBATA ALLE ESTREMITA' LATERALI CON TUBO ZINCATO DIAMETRO MM 32, FISSATA ALLA PEDANA MEDIANTE MONTANTE SEZIONE MM 90X90 E AL SUOLO CON TUBOLARE TONDO ZINCATO DIAMETRO MM 33.
  - N° 1 USCITA SARTIA REALIZZATA IN TUBOLARE TONDO ZINCATO E VERNICIATO DIAMETRO MM 42.
  - N° 1 SCIVOLO DOPPIO H120 IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' REALIZZATO MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE DI FORTE SPESSORE.
  - N° 1 USCITA SCIVOLO REALIZZATA IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA'.
  - N° 1 PIANALE CALPESTIO DI FORMA RETTANGOLARE REALIZZATO CON TELAIO IN SCATOLARE E PROFILI DI ACCIAIO, ZINCATO E VERNICIATO, RIVESTITO CON POLIETILENE ANTISCIVOLO SPESSORE 20 mm.
  - N° 1 PALMA ORNAMENTALE POSTA ALL' ESTREMITA' DI UN PALO PORTANTE ALTO REALIZZATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE.
  - TAPPI 90 X 90 DI PROTEZIONE IN POLIPROPILENE POSTI ALLE ESTREMITA' DEI PALI PORTANTI COMPLETI DI COPRIVITE.
  - TAPPI E COPRITAPPI IN POLIPROPILENE DI PROTEZIONE PER VITI.
  - VITI A TESTA TONDA Ø mm 10, CON DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI.
  
- ◇ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
  - Lunghezza cm 480, Larghezza cm 207, Altezza cm 360.
  - Altezza piano calpestio cm 120.
  - ETA' D'USO BAMBINI 3 - 12 ANNI.
  - AREA DI SICUREZZA cm 400 X 800.
  - PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CON MATTONELLA 32 mq