MACAGI
benessere bambino

SCHEDA TECNICA
SISTEMA MODULARE TORRETTA

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1 2008 EN-1176-3 2008
Nr.: Z2 09 11 26129 047

RIF. ART. 834 JR COMPLESSO MOST
CON PIEDI IN ACCIAIO PER FISSAGGIO STRUTTURA

- COMPOSTO DA: N° 1 TORRE ALTA ESAGONALI H200 , N° 3 TORRI ALTE CON TETTO IN POLIETILENE H160, N° 1 PONTE MOBILE A TRONCHETTI, N° 1 PONTE IN CORDA, N° 1 PARETE FREE-CLIMBING DI RISALITA, N° 1 SCIVOLO IN POLIETILENE H160, N° 1 SCIVOLO SPIRALE IN POLIETILENE H200, N° 2 BARRE DI SCIVOLAMENTO IN ACCIAIO, N° 1 RISALITA A FUNGHETTI , N° 1 PERTICA SPIRALE IN ACCIAIO, N° 1 PERTICA POMPIERI, N° 1 PANNELLO SEDUTA, N° 1 PANNELLO GIOCO DEI NOVE, N° 7 PANNELLI IN POLIETILENE,N° 3 PALME IN POLIETILENE.

◊ GIOCO COSTRUITO INTERAMENTE IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

◊ DIMENSIONI INDICATIVE:

- STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA SEZIONE MM 90X90 IN LAMELLARE QUADRIFOGLIO CON PIEDI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO PER FISSAGGIO STRUTTURA NEL SOTTOSUOLO.
- N° 7 PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' CON FESSURE VERTICALI STONDATE SEZIONE MM 980 X 900 X 70.
- N° 1 PANNELLO DI SEDUTA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SAGOMATO DI FORTE SPESSORE.
- N° 3 PIANI DI CALPESTIO QUADRI E N° 1 PIANO DI CALPESTIO ESAGONALE REALIZZATI CON TAVOLE ANTISCIVOLO SEZIONE MM. 90 X 35 CON RINFORZI DI ASSEMBLAGGIO SEZIONE MM. 90 X 45.
- N° 1 RISALITA FREE-CLIMBING IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESORE REALIZZATE MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE.
- N° 3 TETTI A 4 FALDE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESSORE REALIZZATI MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE CON APPOSITE PIASTRE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER FISSAGGIO SU PALI TORRETTE.
- N° 1 SCIVOLO DRITTO H160 IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESSORE REALIZZATO MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE.
- N° 1 PANNELLO USCITA SCIVOLO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESSORE REALIZZATO MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE.
- N° 1 SCIVOLO SPIRALE H200 COMPLETO DI USCITA SCIVOLO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESSORE REALIZZATO MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE.
- N° 1 PEDANA A SBALZO PER SCIVOLO ELICOIDALE REALIZZATA CON ANGOLARE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO SEZIONE MM. 60 X 30 X 5 , PIANALE IN MULTISTRATO MARINO ANTISDRUCCIOLO SPESSORE MM. 18 , BALAUSTRE PEDANA IN TUBOLARE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO SEZIONE MM. 30 X 2 SPESSORE.
- N° 2 BARRE DI SCIVOLAMENTO IN ACCIAIO INOX H200.
- N° 1 USCITA PER BARRE SCIVOLAMENTO REALIZZATA CON PIOLO IROKO DIAMETRO MM 40 SORRETTO DA MONTANTI SEZIONE MM 90 X 90 X 900 H.
- N° 1 PONTE INCLINATO OSCILLANTE SU TRAVETTI LUNGHEZZA CM. 240 CON TRAVI DI LEGNO SEZIONE MM 90 X 90 ASSEMBLATI CON CATENE ZINCATE A MAGLIA STRETTA AL CORRIMANO IN LEGNO SEZIONE MM. 90 X90.

MACAGI
benessere bambino

- N° 1 PIANO DI SICUREZZA SOTTOSTANTE FORMATO DA TAVOLATO ANTISCIVOLO SEZIONE MM. 35 X 110 SORRETTO DA TRAVI DI LEGNO SEZIONE MM 45 X 110 FISSATO AI PALI PORTANTI MEDIANTE VITI PASSANTI.
- N° 1 PONTE IN CORDA DI NYLON CON ALL'INTERNO TREFOLI IN ACCIAIO DIAM. MM. 16, ASSEMBLATI TRA LORO CON SPECIALI BOCCOLE AD INCASTRO RIVETTATE. LUNGHEZZA CM. 240, PIANO DI CAMMINAMENTO PONTE IN CORDA DI NYLON DIAM. MM 90.
- N° 1 RISALITA A FUNGHETTI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' REALIZZATI MEDIANTE STAMPO ROTAZIONALE E FISSATI AL TUBOLARE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.
- N° 1 PERTICA POMPIERI REALIZZATA IN TUBOLARE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.
- N° 1 PERTICA DI RISALITA A FORMA DI SERPENTINA REALIZZATA IN TUBOLARE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.
- N° 1 TUNNEL DI ATTRAVERSAMENTO REALIZZATO IN POLIETILENE DIAM. INTERNO 760 MM.
- N° 1 PANNELLO GIOCO DEI NOVE REALIZZATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI FORTE SPESSORE CON RULLI GIREVOLI DI FORMA CILINDRICA CON INCISO SU DI UN LATO LA "**X**" E SULL'ALTRO LO "**O**".
- N° 6 MANIGLIONI DI PRESA REALIZZATI NI TUBOLARE TONDO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO DIAMETRO MM 30 POSTI SU VARI INGRESSI E USCITE.
- N° 3 PALME ORNAMENTALI REALIZZATE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' POSTE NEI PALI ALTI DELLE TORRETTE ESAGONALI E FISSATI MEDIANTE VITI PER LEGNO.
- TAPPI 90 X 90 IN POLIPROPILENE PER PROTEZIONE PALI POSTI ALLE ESTREMITA' COMPLETI DI COPRIVITE.
- TAPPI E COPRITAPPI IN NYLON COLORATI
- VITI A TESTA TONDA E DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI.

◊ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:

- LUNGHEZZA CM 824, LARGHEZZA CM 1125, ALTEZZA CM 440, ALTEZZA PIANO CALPESTIO CM 160/200.
- AREA DI SICUREZZA CM 1030 X 1470
- AREA IMPATTO : MQ 107

- **FUNZIONALITA' EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:**
- ETA' D'USO BAMBINI 3 - 12 ANNI.
- UTILIZZO DI GRUPPO: SENSO DEL VUOTO NELLO SCIVOLARE E SOCIALIZZAZIONE TRA PIU' BAMBINI NEL NASCONDERSI SOPRA E SOTTO LA TORRE, ATTIVITA' MOTORIE DELLE BRACCIA E DELL'EQUILIBRIO, DESTREZZA NELL'ARRAMPICARSI
- UTILIZZO MASSIMO: N° 53 BAMBINI
- SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA' DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA STESSA FASCIA DI ETA'
- STRUTTURA A KIT