



MACAGI

benessere bambino



Solo i prodotti
identificati come tali
sono certificati FSC



SCHEDA TECNICA

ART. 932 CESTONE ARTEMIS

◇ CESTONE REALIZZATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.

◇ CARATTERISTICHE INDICATIVE:

CESTONE REALIZZATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO CON FINITURA SUPERFICIALE AD IMITAZIONE DEL TRAVERTINO E TRATTAMENTO PROTETTIVO ESTERNO TRASPARENTE; VOLUME CAVO.

COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA CON MANIGLIA, CESTONE INTERNO IN PLASTICA ESTRAIBILE

◇ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:

- Lunghezza cm 65, Larghezza cm 65, Altezza cm 110.
- Volume 100 litri.

■ INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- DA POSIZIONARSI IN PROSSIMITA' DI AREE VERDI FREQUANTATE O MARCIAPIEDI.
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU 1 POZZETTO IN CLS: ORE 1,30 UNA PERSONA DA MOVIMENTARE CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI
- TEMPO DI INSTALLAZIONE SU PAVIMENTAZIONI GIA' ESISTENTI CON FISCHER: ORE 0,30 UNA PERSONA